

Az aggregátor kiválasztás, üzemeltetés lényeges szempontjai

Gyártóhely:

- Lézer- és robottechnológiás gyártás és korszerű festőüzem Lengyelországban
- Világszínvonalú Sincro generátorok, ComAp vezérlés
- Megbízható Honda, Mitsubishi, Perkins, Iveco, Scania, Doosan motorok

Teljesítmény méretezés főszabálya:

- Az aggregátorról üzemeltetni kívánt teljesítménymaximum = Aggregátor teljesítményének 75 %-a
- Áramfejlesztő 30% terhelés alatt NE üzemeljen
- Az aggregátor teljesítményére úgy kell tekinteni, mint például egy autó motor teljesítményére: nem lehet 100%-os terhelésen használni FOLYAMATOSAN

Fontos tudni:

- Motor-előfűtés van az aggregátorainkban: téli hidegben biztosítja a stabil indulást, továbbá rövidebb idő alatt képes lesz leadni a teljes teljesítményt
- Akku-töltő: van az aggregátorokban (mint az autónál, akkumulátor segítségével indul a motor)

Burkolat nélkül (beltéri telepítés)

- Ideális helyi körülmények között ajánlott
- Extra és egyedi telepítési megoldásokat kíván:
- füstgázvezetés, kémény, hideg levegőellátás,
- zajcsillapítás, stb...



Zajcsillapított, időjárásálló kültéri burkolat

Általában egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb a telepítés

Kültéri telepítés során felmerülő igények

- gépalap (betonalap)
- földmunka és kábelezés,
- kültéri HDK szekrény
- Bekötés, üzembe helyezés
- Telepítési költség minimális (ha nincs távol a betáptól és a fogyasztóktól)



Hálózati-Dízel átkapcsoló

- beltéri zárt vagy kültéri időjárásálló szekrényben
- elektromos szolgáltatói hálózatra kapcsolt aggregátoroknál szükséges
- néhány típusnál beépített tartozék



ComAp vezérlők:

MRS - "Manual Remote Start",
kézi-, vagy távindítású
áramfejlesztő felhasználásra

AMF - "Auto Mains Failure",
teljes körű áramfejlesztő vezérlő,
szükség áramfejlesztő felhasználásra

- GSM/GPRS kommunikációs modul
- Ethernet/Internet kommunikációs kártya



Szolgáltatások:

- **Karbantartás:** szerződészerű és eseti karbantartás országosan
- **Rendelkezésre állás:** karbantartási szerződéssel telefonos támogatás nyújtása, távfelügyeleti hibafigyelés
- **Készenlét:** karbantartási szerződés esetén biztosítjuk a hiba bejelentésétől számított megjelenést 4 órás megjelenéstől következő munkanapos megjelenésig számos változatban
- Meghibásodás esetén cseregép biztosítása

Hasznos tippek:

A készenléti dízel aggregátorokat parafin és biodízelmentes gázolajjal is tudjuk szállítani.

Ez fontos lehet ha sokat áll a gép, az ilyen üzemanyag hosszú idő alatt sem válik szét vagy ülepszik meg a tankban.

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére!

Fodor József projektmenedzser

0630/698-5514

jozsef.fodor@alternconsult.hu

