

RUGALMAS TARTÁLY

Vegyianyagok

ADATLAP

TARTÁLYOK VEGYI ANYAGOKNAK




A zárt, rugalmas RCY tartályokat **Franciaországban gyártja cégünk** Louhansban (71). A szövetből készült részek **100 % -ban újrahasznosíthatóak**.

A zárt, rugalmas tartályok előnyei:

- Sokkal gazdaságosabbak, mint a föld alá helyezett és merev falú tartályok
- Gyors és egyszerű beüzemelésű
- Mozgatható
- Nincs párolgás és a víz sem alakul át
- Karbantartásra nincs szükség
- Nincs szükség építési munkára, vagy építési engedélyre

Az összes rugalmas RCY 1400 Alcryn tartályunkra 1 év garanciát vállalunk, kapacitásuk 0.5-től 600 m³-ig terjed.



Alterconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



RUGALMAS TARTÁLY

Vegyianyagok

RCY 1400 ALCRYN SZÖVET

AZ RCY 1 400 ALCRYN SZÖVET MŰSZAKI JELLEMZŐI


- Textil támaszték.....PES 1100 dtex
- Tömeg.....1400 g/m²
- Hasadási szilárdság CH(W)/TR(F)..... 500/450 daN/5cm EN ISO 1421
- Szakító szilárdság CH(W)/TR(F).... 60/60 daN DIN 53363
- Tapadás..... 15 daN/5cm EN ISO 2411
- Használat közbeni extrém hőmérséklet-jellemző:..- 30°C / + 70°C
- Tűzállóság:< 100mm/min

Az RCY 1400 g/m² szövetet úgy terveztük, hogy az olajnak és az egyéb vegyi anyagoknak ellenáll.

Szívesen segítünk, ha tudjuk, hogy milyen típusú folyadékot szeretnének tárolni.

Nem minden anyag alkalmas a rugalmas tartályban való tárolásra.

Forduljon hozzánk bizalommal.




Alternconsult Kft.
Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 29.
Tel: +36-62-533-227
Fax: +36-62-533-228
Mobil: +36-30-955-1317
E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
Web: www.alternconsult.hu



RUGALMAS TARTÁLY

Vegyianyagok

ÜZEMBEHELYEZÉS / HASZNÁLAT

1. JAVASLATOK A TARTÁLY BEÜZEMELÉSÉHEZ

Laza föld vagy talaj kialakítás kell, egy sík, vízszintes és dudoroktól mentes tartály/gyűjtőedény.

Javasoljuk, hogy a tartályt geoszintetikus anyaggal borított homokágyra helyezzék. Amennyiben a tartály PVC zsákban kerül forgalomba, kibontás után úgy használható, mint egy padlószőnyeg. (kizárólag nyitott tartályok esetében).

A szelepet a végső pozíciójában kell elhelyezni, azután a csatolt tervrajzot kell követni. **Soha ne húzza meg a szelepet, illetve soha ne erősítsen rá a sarkoknál.** Végül győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílás legfelül van.

2. TÖLTÉS ÉS KIÜRÍTÉS

A megtöltés és a kiürítés a szelepen keresztül történik.

FELTÖLTÉS:

⇒ Az előremenő vezetékkel kell csatlakoztatni a tartályhoz a Guillemín csatlakozóhoz.

⇒ Ki kell nyitni a szelepet és meg kell kezdeni a feltöltést.

⇒ Folytassa a tartály feltöltését egy áramlásmérő szabályozásával, vagy alternatív módon úgy, hogy a tartály "h" magasságát megméri (lásd: a kérdéses tartály maximum töltési magassága).

⇒ Amint a tartályt megtelt, zárja le a szelepet.



6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 29.
Tel: +36-62-533-227
Fax: +36-62-533-228
Mobil: +36-30-955-1317
E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
Web: www.alternconsult.hu



RUGALMAS TARTÁLY

Vegyianyagok

Fontos: ez egy rugalmas tartály, amely nyomás alatt deformálódhat. Tehát, amint a maximális töltési magasságot elértük, elengedhetetlen a tartály elkülönítése minden töltő elemtől a szelep lezárásával. A tartályt semmilyen esetben sem szabad vízrendszerhez folyamatosan csatlakoztatni.

A tartály sapka nélküli gáztalanító szellőzőnyílással van felszerelve olyan esetekben, amikor a tartály tartalma ezt megkívánja, pl: folyékony trágya, hígtrágya, szénhidrogének... Ezekben az esetekben a szellőzőnyílást soha nem szabad becsukni.

KIÜRÍTÉS:

⇒ Nem szükséges a szellőzőnyílás sapkáját eltávolítani.


2 A HASZNÁLAT KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEI

A felhasználó felelőssége, hogy a teljes üzembehelyezés során az előírt rendelkezéseknek megfelelő feltételeket biztosítsa.

A tartályt a felhasználónak a membrán minőségével összhangban lévő, megfelelő folyadékkal kell feltöltenie.

4 KARBANTARTÁS

Általában a tartályok nem igényelnek speciális karbantartást, kivéve a tisztításukat és újjáépítésüket illetően.



6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 29.
Tel: +36-62-533-227
Fax: +36-62-533-228
Mobil: +36-30-955-1317
E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu
Web: www.alternconsult.hu



RUGALMAS TARTÁLY

Vegyianyagok

A RUGALMAS TARTÁLY SZERELVÉNYEI

TARTÁLYOK 0.5-TŐL 100 M³-IG

- 1 Ellenőrző csapóajtó Ø 135 mm
- 1 szelepkészlet DN 50 PVC + ½ szimmetrikus illeszték
- 4 megerősített sarok
- 1 javítókészlet

TARTÁLYOK 101-TŐL 600 M³-IG

- 1 Ellenőrző csapóajtó Ø 135 mm
- 1 szelepkészlet DN 50 PVC + ½ szimmetrikus illeszték
- 4 megerősített sarok
- 1 javítókészlet

OPCIONÁLIS PADLÓSZŐNYEG

Szövet 600 gr/m²

TARTÁLY TERVRAJZ

